



## Анкер транспортний з 2 отворами ТРА-Z

### Інформація про товар

Транспортний анкер з 2 отворами ТРА-Z призначений для навантажень від 0,7 до 22,0 т. На відміну від транспортного анкера ТРА-S, в анкерах ТРА-Z, використовується більше посилення, яке монтується через нижній отвір. У голівці анкера є отвір, в яке монтується стопорний гвинт підйомної муфти. Решта отворів в Анкері призначені для подальшого зміцнення.

**Матеріал:** Сталь S355

**Маркування:** CE-marked, вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.

**Температурний режим:** 200°C

**Покриття:** Чорний або гаряче оцинкований

Код товару	Load grp. t	Довжина мм	Покриття	L	a мм	b мм	c мм	Hole mm	Вага кг
65012602500901	2,5	90	Untreated	90	30	14	10	14x20	0,16
65012602500902	2,5	90	Hot dip galvanized	90	30	14	10	14x20	0,17
65012605001201	5	120	Untreated	120	40	20	15	20x22	0,42
65012605001202	5	120	Hot dip galvanized	120	40	20	15	20x22	0,42
65012607501601	7,5	160	Untreated	160	60	26	16	26x30	0,91
65012607501602	7,5	160	Hot dip galvanized	160	60	26	16	26x30	0,92
65012610001701	10	170	Untreated	170	60	28	20	28x30	1,26
65012610001702	10	170	Hot dip galvanized	170	60	28	20	28x30	1,26

# Креслення

