Гак зі збільшеним зівом YOKE X-047 клас 10

Інформація про товар



принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Призначений для установки на ланцюгові стропи, де необхідні широкі отвори в горловині.

... *Read more*

Матеріал: Загартована легована сталь.
Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника
Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).
Покриття: фарбований синій
Стандарт: EN 1677-1
Увага: Перед використанням гака переконайтеся, що гаки без запобіжних засувок дозволені до використання.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак зі збільшеним зівом YOKE X-047 клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	D мм	H мм	K мм	P мм	T мм	Вага кг
402300250800	7-8	2,5	123	24	12	30	123	62	19	0,8
402300400800	10	4	149	32	15	35	149	74	23	1,6
402300670800	13	6,7	180	40	19	39	180	88	32	2,6
402301000800	16	10	213	50	25	46	213	98	41	4,5
402301600800	20	16	248	60	26	59	248	113	58	9,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved