Гак з храповим механізмом YOKE X-044 / S клас 10

Інформація про товар



принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії

... *Read more*

Матеріал: Загартована легована сталь.
Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника
Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).
Покриття: фарбований синій
Стандарт: EN 1677-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак з храповим механізмом YOKE X-044 / S клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	A мм	D мм	H мм	K мм	P1 мм	T мм	Вага кг
402300140010	6	1,4	20	10	19	80	23	17	0,3
402300250010	7-8	2,5	25	12	22	98	28	20	0,5
402300400010	10	4	33	15	30	122	36	23	1
402300670010	13	6,7	40	18	38	152	40	28	1,8
402301000010	16	10	51	22	44	185	44	36	3,4
402301600010	20	16	61	27	64	230	54	48	7,3
402301900010	22	19	51	31	61	245	76	52	9,3
402302650010	26	26,5	65	34	77	285	77	61	13,5
402304000010	32	40	91	41	79	358	114	65	22

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved