

Гак з храповим механізмом YOKE X-043 / S клас 10

Інформація про товар



Загальні відомості: принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії ... [Read more](#)

Матеріал: Загартована легувана сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій


Стандарт: EN 1677-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак з храповим механізмом YOKE X-043 / S клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	H мм	K мм	P1 мм	T мм	Вага кг
402300140700	6	1,4	79	7	18	79	23	15	0,3
402300250700	7-8	2,5	98	9	22	98	27	18	0,6
402300400700	10	4	122	12	30	122	34	24	1,1
402300670700	13	6,7	147	15	37	147	44	30	2,3
402301000700	16	10	166	17	41	166	48	39	3,8
402301600700	20	16	207	24	64	207	57	48	8,7
402301900700	22	19	217	25	61	217	73	52	9,5