

Безпечний поворотний ковзний гак YOKE X-027 клас 10

Інформація про товар



Загальні відомості: принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії ... [Read more](#)

Матеріал: Загартована легувана сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій


Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Безпечний поворотний ковзний гак YOKE X-027 клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	B мм	D мм	H мм	K мм	P мм	T мм	Вага кг
420500140940	6	1,4	149	32	25	12	19	149	28	15	0,7
420500250940	7-8	2,5	186	36	30	13	24	186	34	20	1,2
420500400940	10	4	218	41	38	16	30	218	44	26	2
420500670940	13	6,7	276	46	48	21	39	276	51	30	4,1
420501000940	16	10	329	61	56	23	49	329	60	36	7,2
420501600940	20	16	387	74	86	25	65	403	70	53	13
420501900940	22	19	457	97	98	33	63	454	80	49	20
420502650940	26	26,5	535	123	120	51	69	535	99	56	33