

Безпечний вилочний гак з ручкою YOKE X-951 клас 10

Інформація про товар



принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії ... [Read more](#)

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом


Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Безпечний вилочний гак з ручкою YOKE X-951 клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	H мм	K мм	O мм	P мм	T мм	W мм	Вага кг
402300400840	10	4	153	12,1	31	153	49	71	27	137	1,9
402300670840	13	6,7	206	15,5	39	203	64	80	34	174	4,1
402301000840	16	10	243	19,1	47	244	78	114	39	212	7,1
402301600840	20	16	310	24	55	312	92	127	54	251	12,7
402301900840	22	20	300	24,2	59	304	98	151	56	258	14,1