

## Безпечний гак з вухом YOKE X-950 клас 10

### Інформація про товар



принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії [... Read more](#)

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій


**Стандарт:** EN 1677-3

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

## Безпечний гак з вухом YOKE X-950 клас 10

### Креслення



### Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	D мм	H мм	K мм	O мм	P мм	T мм	W мм	Вага кг
402300400850	10	4	175	33	13	31	176	49	71	27	137	1,9
402300670850	13	6,7	227	40	16	39	226	64	80	34	174	4
402301000850	16	10	277	50	21	47	277	78	114	39	212	6,3
402301600850	20	16	329	62	23	55	329	92	127	54	251	12,3
402302000850	22	19	350	70	24	59	350	98	151	56	258	14