



## Безпечний гак з вухом YOKE X-950 клас 10

### Інформація про товар

принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Магнаflux виконується на 100% на кожній партії.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-3

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	D, мм	H, мм	K мм	Omm мм	Pmm мм	T мм мм	Wmm мм	Вага кг
402300400850	10	4	175	33	13	31	176	49	71	27	137	1,9
402300670850	13	6,7	227	40	16	39	226	64	80	34	174	4
402301000850	16	10	277	50	21	47	277	78	114	39	212	6,3
402301600850	20	16	329	62	23	55	329	92	127	54	251	12,3
402302000850	22	19	350	70	24	59	350	98	151	56	258	14

# Креслення

