



## Гак обмежувач YOKE X-041 клас 10

### Інформація про товар

принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	F мм	G, мм	K мм	Pmm мм	Вага кг
402300140740	6	1,4	13	7	26	8	50	8	0,2
402300250740	7-8	2,5	16	10	30	9	62	10	0,3
402300400740	10	4	20	13	40	13	82	13	0,6
402300670740	13	6,7	26	16	52	16	107	17	1,4
402301000740	16	10	30	18	70	20	132	21	2,4
402301600740	20	16	40	22	73	24	148	24	4
402301900740	22	19	42	24	86	26	166	26	5
402302650740	26	26,5	50	30	110	32	207	33	10,1
402304000740	32	40	62	37	130	42	266	42	24

## Креслення

