



Ланка з'єднувальна для текстильних стропів YOKE X-016 клас 10

Інформація про товар

Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувальне навантаження випробуване при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Загартоване при мінімальній температурі 400 ° C

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A, B, D, K,				W mm	Вага кг
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7

Креслення

