



Головний овал з гаками-обмежувачами 2С YOKE X-A05 клас 10

Інформація про товар

- Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.
- Втомна міцність до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.
- Повністю інтегровані укорочені гачки і основна ланка.
- Немає зменшення вантажопідйомності при скороченні ланцюга.
- Швидкий монтаж.
- Легка система.
- Економічний в порівнянні зі стропами, в яких використовується багато компонентів.
- Випробувано під випробувальним навантаженням в 2,5 рази більше, ніж вантажопідйомність з сертифікатом для кожної виробленої партії.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°С (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	WLL 45- 60° ton	WLL 0-45° ton	Can be used to single hook acc	D, мм	A мм	B мм	K мм	Вага кг
402100200470	6	2	196	1,4	2	4	13	120	70	196	0,9
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	6	19	160	95	262	2,2
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	10	22	170	105	295	3,8
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	10	28	190	110	348	7
402101400470	16	14	432	10	14	12	32	230	130	432	13,6

Креслення

