



Головний овал з гаками-обмежувачами 1С YOKE X-A04 клас 10

Інформація про товар

- Принаймні на 25% більша вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.
- Втомна міцність до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.
- Повністю інтегровані укорочені гачки і основна ланка.
- Немає зменшення вантажопідйомності при скороченні ланцюга.
- Швидкий монтаж.
- Легка система.
- Економічний в порівнянні зі стропами, в яких використовується багато компонентів.
- Випробувано під випробувальним навантаженням в 2,5 рази більше, ніж вантажопідйомність з сертифікатом для кожної виробленої партії.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	DIN 15401 Hook No.	D, мм	A мм	B мм	K мм	Вага кг
402100140460	6	1,4	120	4	13	120	70	196	0,7
402100250460	8	2,5	140	5	16	140	80	242	1,2
402100400460	10	4	160	6	19	160	95	285	2,1
402100670460	13	6,7	170	10	22	170	105	328	3,9
402101000460	16	10	190	10	28	190	110	392	7

Креслення

