

## Овал YOKE X-0082 клас 10

### Інформація про товар



Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

[... Read more](#)

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій


**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

## Овал YOKE X-0082 клас 10

### Креслення



### Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Proof Load kN	For chain, 2-leg mm	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	D мм	A мм	B мм	d мм	a мм	b мм	Вара кг
402100360440	ED-22	6	3,55	394	87	6,7,8	25	22	340	180	13	54	25	3,2
402100560440	ED-28	7-8	5,6	374	137	10	25	28	340	180	16	70	34	5,4
402100950440	ED-32	10	9,5	425	233	13	25	32	340	180	19	85	40	7,4
402101410440	ED-40	13	14,1	455	343	16	25	40	340	180	22	115	50	12,1
402102110440	ED-40	16	21,2	480	519	20	25	40	340	180	25	140	65	14,2