Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Овал YOKE X-0082 клас 10

Інформація про товар



Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 х вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 х вантажопідйомність.

... *Read more*

Матеріал: Загартована легована сталь.
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника
Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).
Покриття: фарбований синій
Стандарт: EN 1677-4


Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Овал YOKE X-0082 клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Proof Load kN	For chain, 2-leg mm	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	D мм	A мм	B мм	d мм	a мм	b мм	Вага кг
402100360440	ED-22	6	3,55	394	87	6,7,8	25	22	340	180	13	54	25	3,2
402100560440	ED-28	7-8	5,6	374	137	10	25	28	340	180	16	70	34	5,4
402100950440	ED-32	10	9,5	425	233	13	25	32	340	180	19	85	40	7,4
402101410440	ED-40	13	14,1	455	343	16	25	40	340	180	22	115	50	12,1
402102110440	ED-40	16	21,2	480	519	20	25	40	340	180	25	140	65	14,2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved