



Головна ланка зі збільшеними овалами YOKE X-006L клас 10

Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга		Ефективна робоча довжина	Proof Load	Used to single hook acc. to DIN 15401 No. A									
		мм	тон			мм	ммD	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
402100420450BD-19 + 2 DD+13		6	4,2	245	103	5	135	75	19	110	60	13	1,6		
402100820450BD-22 + 2 DD+16		7-8	8,2	270	201	6	160	90	22	110	60	16	2,5		
402101070450BD-32 + 2 DD+22		10	10,7	360	262	10	200	110	32	160	90	22	6,9		
402101570450BD-36 + 2 DD+28		13	15,7	440	385	16	260	140	36	180	100	28	11,8		
402102220450BD-45 + 2 DD+32		16	22,2	500	544	25	300	180	45	200	110	32	19,7		

Креслення

