Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Головна ланка зі збільшеними овалами YOKE X-006L клас 10

Інформація про товар



Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 х вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 х вантажопідйомність.

... *Read more*

Матеріал: Загартована легована сталь.
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, розмір, гатунок, ідентифікатор виробника
Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).
Покриття: фарбований синій
Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Головна ланка зі збільшеними овалами YOKE X-006L клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Proof Load kN	Used to single hook acc. to DIN 15401 No.	A мм	B мм	D мм	a мм	b мм	d мм	Вага кг
402100420450	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	245	103	5	135	75	19	110	60	13	1,6
402100820450	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	270	201	6	160	90	22	110	60	16	2,5
402101070450	BD-32 + 2 DD+22	10	10,7	360	262	10	200	110	32	160	90	22	6,9
402101570450	BD-36 + 2 DD+28	13	15,7	440	385	16	260	140	36	180	100	28	11,8
402102220450	BD-45 + 2 DD+32	16	22,2	500	544	25	300	180	45	200	110	32	19,7

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved