



Овал головний YOKE X-002W клас 10

Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 1-но і 2-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність.

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, розмір, клас, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій

Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	Din 15401.NO	A мм	B мм	D, мм	Вага кг
402100280500	CD-13	2,8	120	7,8	6	4	120	70	13	0,4
402100400500	CD-16	4	140	10	7,8	5	140	80	16	0,7
402100670500	CD-19	6,7	160	13	10	6	160	95	19	1,1
402100850500	CD-22	8,5	170	13	10	10	170	105	22	1,6
402101150500	CD-28	11,5	190	16	13	10	190	110	28	2,9
402101700500	CD-32	17	230	20	16	12	230	130	32	4,5
402102510500	CD-36	25,1	275	22	20	20	275	150	36	6,7

Креслення

