

Скоба такелажна пряма з замком DIN 82101

Інформація про товар



Скоба такелажна пряма з замком гальванічного цинкування призначена для підйому

[... Read more](#)

Особливості: Доступні також в гарячому цинкуванні, звертайтеся до відділу продажів

Матеріал: Сталь


Маркування: CE-marked

Покриття: Гальванічне цинкування

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Скоба такелажна пряма з замком DIN 82101

Креслення



Technical data

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Пакування | d4 мм | b1 мм | d1 мм | d2 мм | h1 мм | Вага кг |
|--------------|---------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 420100040770 | 0,4 | 25 | 10 | 14 | 8 | 19 | 30 | 0,097 |
| 420100060770 | 0,6 | 25 | 12 | 17 | 10 | 21 | 36 | 0,18 |
| 420100100770 | 1 | 25 | 16 | 21 | 13 | 23 | 49 | 0,3 |
| 420100160770 | 1,6 | 25 | 20 | 27 | 17 | 26 | 61 | 0,57 |
| 420100200770 | 2 | 1 | 22 | 30 | 19 | 29 | 67 | 0,98 |
| 420100250770 | 2,5 | 1 | 24 | 33 | 21 | 33 | 73 | 1,3 |
| 420100320770 | 3 | 1 | 27 | 38 | 24 | 37 | 84 | 1,85 |
| 420100400770 | 4 | 1 | 30 | 42 | 27 | 41 | 91 | 2,53 |
| 420100500770 | 5 | 1 | 36 | 47 | 30 | 45 | 111 | 4 |
| 420100600770 | 6 | 1 | 39 | 53 | 34 | 55 | 120 | 5,3 |
| 420100800770 | 8 | 1 | 45 | 60 | 38 | 60 | 140 | 7,9 |
| 420101000770 | 10 | 1 | 48 | 66 | 42 | 65 | 147 | 10 |
| 420101600770 | 16 | 1 | 60 | 81 | 52 | 75 | 185 | 19,2 |
| 420102000770 | 20 | 1 | 68 | 90 | 58 | 80 | 211 | 28 |
| 420102500770 | 25 | 1 | 72 | 100 | 63 | - | 221 | 34 |
| 420103200770 | 32 | 1 | 80 | 110 | 70 | - | 246 | 49 |
| 420104000770 | 40 | 1 | 90 | 125 | 80 | - | 276 | 75 |