

## Широка скоба Crosby s-252 з стопорним штифтом

### Інформація про товар



Шакла Crosby s-252 призначена для з'єднання текстильних строп з ланцюгом або сталевими елементами. Додатковий штир утримує скобу від відкриття.

Стандарт: відповідає або перевищує всі вимоги стандарту ASME B30.26, включаючи вимоги до ідентифікації, пластичності, коефіцієнта проектування, випробувального навантаження та температури. Важливо відзначити, що ці скоби відповідають іншим критичним вимогам до продуктивності, включаючи втомну стійкість, ударні властивості і простежуваність матеріалу, не включені в стандарт ASME B30.26.

... [Read more](#)


**Матеріал:** Легована сталь

**Маркування:** CE-marked, Кожна скоба має ідентифікаційний код продукту (PIC), що дозволяє ідентифікувати матеріал, а також Допустиме робоче навантаження та назву Crosby.

**Коефіцієнт запасу міцності:** 5:1

## Широка скоба Crosby s-252 з стопорним штифтом

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Eye width mm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	K мм	L мм	M мм	Вага кг
420100330220	3,25	19,1	25	26,9	14,7	35,1	19,1	38,1	11,2	86	93,5	28,4	38,1	19,1	68,5	0,64
420100650220	6,5	25,4	35	31,8	19,1	44,5	22,4	47,8	12,7	105	108	33,3	46	25,4	86	1,09
420100880220	8,75	28,4	50	35,1	22,4	57	25,4	71,5	14,2	140	120	38,1	53,1	28,4	106	1,86
420101250220	12,5	35,1	75	41,1	28,4	82,5	31,8	77,5	19,1	161	149	47,8	66,5	35,1	143	3,63
420102050220	20,5	44,5	100	54	35,1	114	38,1	133	22,4	240	183	57	79	44,5	191	7,67
420103500220	35	57,2	125	63,5	44,5	140	51	161	28,4	292	236	76	106	57,2	233	15,9
420105000220	50	69,9	150	76	54	165	57	196	31,8	349	264	86	121	69,9	279	26,1