

## Підйомна рим-гайка DIN 582



### Інформація про товар

Високоякісна підйомна рим-гайка

**Особливості:** Тільки для вертикального підйому.

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -20 - (+)200°C

**Покриття:** Гальванічно оцинкований

**Стандарт:** DIN 582

**Примітка:** Великі розміри доступні тільки на замовлення.

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Пакування	Thread pitch mm	d1 mm мм	d2 mm мм	d3 mm мм	d4 mm мм	h mm мм	k mm мм	Вага кг
421100010522	0,06	M6	50	1	M6	20	36	20	18	8	0,045
421100140520	0,14	M8	50	1,25	M8	20	36	20	18	8	0,05
421100230520	0,23	M10	50	1,5	M10	25	45	25	22,5	10	0,09
421100340520	0,34	M12	25	1,75	M12	30	54	30	26	12	0,16
421100340525	0,34	M14	25	2	M14	35	63	35	30,5	14	0,24
421100070520	0,7	M16	10	2	M16	35	63	35	30,5	14	0,24
421100120520	1,2	M20	10	2,5	M20	40	72	40	35	16	0,36
421100180520	1,8	M24	1	3	M24	50	90	50	45	20	0,72

## Креслення

