Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Підйомна рим-гайка DIN 582

Інформація про товар

Високоякісна підйомна рим-гайка

... *Read more*



Особливості: Тільки для вертикального підйому.
Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -20 - (+)200°C
Покриття: Гальванично оцинкований
Стандарт: DIN 582
Примітка: Великі розміри доступні тільки на замовлення.

Коефіцієнт запасу міцності: 6:1


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Підйомна рим-гайка DIN 582

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Пакування	Thread pitch mm	d1 mm мм	d2 mm мм	d3 mm мм	d4 мм	h мм	k мм	Вага кг
421100010522	0,06	M6	50	1	M6	20	36	20	18	8	0,045
421100140520	0,14	M8	50	1,25	M8	20	36	20	18	8	0,05
421100230520	0,23	M10	50	1,5	M10	25	45	25	22,5	10	0,09
421100340520	0,34	M12	25	1,75	M12	30	54	30	26	12	0,16
421100340525	0,34	M14	25	2	M14	35	63	35	30,5	14	0,24
421100070520	0,7	M16	10	2	M16	35	63	35	30,5	14	0,24
421100120520	1,2	M20	10	2,5	M20	40	72	40	35	16	0,36
421100180520	1,8	M24	1	3	M24	50	90	50	45	20	0,72

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved