



Рим-болт для підйому, клас 8

Інформація про товар

Підйомний рим-болт для всіх напрямків підйому.

Вантажопідйомність для вертикального підйому зазначена на рим-болту.

При бічному підйомі вантажопідйомність становить 25% допустимого навантаження для вертикального підйому.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - +200°

Покриття: Фарбований, жовтого кольору

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Eye diameter mm	Thread pitch mm	D,	L	K,	M mm	Ø mm	Вага кг
4215NS8R06	0,4	M6	16	1	28	42	13	M6	16	0,05
4215NS8R08	0,8	M8	20	1,25	39	51	15	M8	20	0,06
4215NS8R10	1	M10	25	1,5	45	63	18	M10	25	0,11
4215NS8R12	2	M12	30	1,75	54	75	22	M12	30	0,18
4215NS8R14	3	M14	35	2	63	88	28	M14	35	0,28
4215NS8R16	4	M16	35	2	63	88	28	M16	35	0,28
4215NS8R20	6	M20	40	2,5	72	101	30	M20	40	0,45
4215NS8R24	8	M24	50	3	90	128	38	M24	50	0,87
4215NS8R30	12	M30	60	3,5	108	154	45	M30	60	1,66
4215NS8R36	16	M36	70	4	126	183	55	M36	70	2,65
4215NS8R42	24	M42	80	4,5	144	212	65	M42	80	4,03
4215NS8R48	32	M48	90	5	166	238	70	M48	90	6,38

Креслення

