

Строп текстильний круглопрядний 4-гілковий

Інформація про товар



Легша альтернатива ланцюговим стропам, наприклад, при підйомі трансформаторів без ризику пошкодження ізолятора і т. д. також доступні з безпечними гачками, обертовими гачками, скобами і т. д.

... [Read more](#)

Матеріал: 100% поліестер

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -40°C - +100°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Строп текстильний круглопрядний 4-гілковий

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t	Довжина м
3403	2,1	2,1	1,5	1
3403	2,1	2,1	1,5	1,5
3403	2,1	2,1	1,5	2
3403	2,1	2,1	1,5	2,5
3403	2,1	2,1	1,5	3
3403	2,1	2,1	1,5	4
3403	4,2	4,2	3,0	1
3403	4,2	4,2	3,0	1,5
3403	4,2	4,2	3,0	2
3403	4,2	4,2	3,0	2,5
3403	4,2	4,2	3,0	3
3403	4,2	4,2	3,0	4
3403	6,3	6,3	4,5	1
3403	6,3	6,3	4,5	1,5
3403	6,3	6,3	4,5	2
3403	6,3	6,3	4,5	2,5
3403	6,3	6,3	4,5	3
3403	6,3	6,3	4,5	4
3403	10,5	10,5	7,5	1
3403	10,5	10,5	7,5	1,5
3403	10,5	10,5	7,5	2
3403	10,5	10,5	7,5	2,5
3403	10,5	10,5	7,5	3
3403	10,5	10,5	7,5	4
3403	17	17	11,8	2
3403	17	17	11,8	2,5
3403	17	17	11,8	3
3403	17	17	11,8	4
3403	17	17	11,8	5
3403	17	17	11,8	6