

## Строп текстильний круглопрядний 2-гілковий

### Інформація про товар



Легша альтернатива ланцюговим стропам, наприклад, при підйомі трансформаторів без ризику пошкодження ізолятора і т. д. також доступні з безпечними гачками, обертовими гачками, скобами і т. д.

... [Read more](#)

**Матеріал:** 100% поліестер

**Маркування:** CE-marked

**Температурний режим:** -40°C - +100°C

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Строп текстильний круглопрядний 2-гілковий

### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t	Довжина м
3403	1,4	1,4	1,0	1
3403	1,4	1,4	1,0	1,5
3403	1,4	1,4	1,0	2
3403	1,4	1,4	1,0	2,5
3403	1,4	1,4	1,0	3
3403	1,4	1,4	1,0	4
3403	2,8	2,8	2,0	1
3403	2,8	2,8	2,0	1,5
3403	2,8	2,8	2,0	2
3403	2,8	2,8	2,0	2,5
3403	2,8	2,8	2,0	3
3403	2,8	2,8	2,0	4
3403	4,2	4,2	3,0	1
3403	4,2	4,2	3,0	1,5
3403	4,2	4,2	3,0	2
3403	4,2	4,2	3,0	2,5
3403	4,2	4,2	3,0	3
3403	4,2	4,2	3,0	4
3403	7	7	5,0	1
3403	7	7	5,0	1,5
3403	7	7	5,0	2
3403	7	7	5,0	2,5
3403	7	7	5,0	3
3403	7	7	5,0	4
3403	11,2	11,2	8,0	2
3403	11,2	11,2	8,0	2,5
3403	11,2	11,2	8,0	3
3403	11,2	11,2	8,0	4
3403	11,2	11,2	8,0	5
3403	11,2	11,2	8,0	6