

## Строп текстильний широкий В2



### Інформація про товар

Надширокі стропи для папероробних машин та інших надважких вантажів. Вони відмінно працюють там, де поверхневий тиск на вантаж, що піднімається має бути якомога менше.

Стандартні посилені складні вушка. Подовження при максимальному навантаженні приблизно 5%.

Увага! Стандартний розмір відхилення  $\pm 3\%$ . Довжина може варіюватися в межах допуску!

**Матеріал:** 100% поліестер

**Маркування:** CE-marked

**Температурний режим:**  $-40^{\circ}\text{C}$  -  $+100^{\circ}\text{C}$

**Коефіцієнт запасу міцності:** 7:1

Код товару	Вантажопідйомність	Ефективна робоча довжина м	Підйом петлею Паралельні гілки (U-подібний підйом)			Ширина стрічки мм	Eye width mm	Колір	
	тон		тн	0° тн	Кут підйому 0-45°				U-подібний підйом 45-60° тн
341100700000320	7	-	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange
341100700200320	7	2	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange
341100700300320	7	3	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange
341100700400320	7	4	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange
341100700500320	7	5	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange
341100700600320	7	6	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange
341100700800320	7	8	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange

341100701000320	7	10	5,6	14	9,8	7	360	100	Orange
341101100000320	11	-	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101100200320	11	2	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101100300320	11	3	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101100400320	11	4	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101100500320	11	5	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101100600320	11	6	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101100800320	11	8	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101101000320	11	10	8,8	22	15,4	11	600	160	Orange
341101600000320	16	-	12,8	32	22,4	16	480	130	Orange
341101600300320	16	3	12,8	32	22,4	16	480	130	Orange
341101600400320	16	4	12,8	32	22,4	16	480	130	Orange
341101600500320	16	5	12,8	32	22,4	16	480	130	Orange
341101600600320	16	6	12,8	32	22,4	16	480	130	Orange
341101600800320	16	8	12,8	32	22,4	16	480	130	Orange
341101601000320	16	10	12,8	32	22,4	16	480	130	Orange
341102250000320	22,5	-	18	45	31,5	22,5	600	160	Orange
341102250300320	22,5	3	18	45	31,5	22,5	600	160	Orange
341102250400320	22,5	4	18	45	31,5	22,5	600	160	Orange
341102250500320	22,5	5	18	45	31,5	22,5	600	160	Orange
341102250600320	22,5	6	18	45	31,5	22,5	600	160	Orange
341102250800320	22,5	8	18	45	31,5	22,5	600	160	Orange
341102251000320	22,5	10	18	45	31,5	22,5	600	160	Orange