Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп круглопрядний EXTREEMA® XS

Інформація про товар



Надтонкі стропи вантажопідйомністю 3T, 5T і 10T EXTREEMA ® XS дозволяють піднімати важкі вантажі при роботі в обмеженому просторі.

Завдяки надзвичайно малому діаметру і співвідношенню D: D 1:1 (рекомендується 1: 1,5 для більш тривалого терміну служби), вони також дозволяють працювати зі звичайними класичними моделями сережок, а не з більш дорогими ширококорпусними сережками. Стропи бувають різних кольорів і мають дуже коротку ефективну робочу довжину (0,3-20 м). Крім того, є можливість оснастити стропи різними видами захисту.

Використовуючи стропи EXTREEMA ® вантажопідйомністю 3T (сітка 6T), вантажопідйомністю 5T (сітка 10T) і вантажопідйомністю 10T (сітка 20T), ви можете позбутися всіх поліефірних строп від 1t до 20t. це економить витрати на зберігання, логістику, покупку і утилізацію, а також забезпечує більш ефективний і швидкий робочий процес для співробітників.

Особливості:

- Економія витрат
- Коефіцієнт D:d 1: 1
- Екологічно чисті
- Мала вага
- Гнучкі
- Менше зберігання
- Тривалий життєвий цикл
- Доступ до обмеженого простору підйомників
- Більш безпечні підйомні операції
- Поліпшення робочого процесу

... *Read more*

Матеріал: HMPE
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked
Температурний режим: -50°C до +70°C
Стандарт: EN 1492-2
except material

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп круглопрядний EXTREEMA® XS

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Колір
340500300050030	3	0,5	жовтий
340500300080030	3	0,75	жовтий
340500300100030	3	1	жовтий
340500300150030	3	1,5	жовтий
340500300200030	3	2	жовтий
340500300250030	3	2,5	жовтий
340500300300030	3	3	жовтий
340500300400030	3	4	жовтий
340500300500030	3	5	жовтий
340500500050030	5	0,5	Red
340500500100030	5	1	Red
340500500150030	5	1,5	Red
340500500200030	5	2	Red
340500500250030	5	2,5	Red
340500500300030	5	3	Red
340500500400030	5	4	Red
340500500500030	5	5	Red
340501000150030	10	1,5	Orange
340501000200030	10	2	Orange
340501000300030	10	3	Orange
340501000400030	10	4	Orange
340501000500030	10	5	Orange

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved