Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоп ремінний Lifting-belt-sling

Інформація про товар



Стропи для важких вантажів до 100 тонн.

За допомогою ремінних строп LIFT-TEX ® ви можете піднімати вантажі масою до 100 тонн. Це дійсно унікальне досягнення засноване на технології виробництва з конструкцією, що дозволяє збільшити площу підйому ременя з укороченими м'якими вушками.

Гарантований подвійний термін служби
Сердечник захищений високою стійкістю до стирання і порізів захисною втулкою. Подвійний термін служби в порівнянні зі звичайними ременями.

Підйомні стропи
Нові стропи Lift-TEX доступні шириною до 300 мм.
Стропи мають по два м'яких посилених вушка на кожному кінці, що полегшує роботу гака крана. Спеціальні зносостійкі рукави для захисту від порізів додатково доступні в необхідній довжині.

Стандартний тип:
Захисні втулки: на додаток до стандартних типів або окремо в якості заміни в необхідній довжині (Повна довжина).
Робоча довжина: від 2 м до 50 м.

Завжди використовуйте і використовуйте додаткові засоби захисту для захисту стропи від гострих країв, стирання, зносу через форму човна (кіля і борту).
Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з компанією CERTEX
... *Read more*

Матеріал: 100% високостійкий поліестер (ядро і покриття).
Маркування: Згідно зі стандартом, Етикетка в посиленій пластиковій упаковці.
Стандарт: EN 1492-1
Стандарт: EN 1492-2
except material

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стоп ремінний Lifting-belt-sling

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ширина мм	Eye length mm	Колір
342101000000020	10	240-260	700	Orange
342101500000020	15	240-260	700	Orange
342102000000020	20	350-400	700	Orange
342102500000020	25	350-400	700	Orange
342103000000020	30	350-400	700	Orange
342104000000020	40	450-500	700	Orange
342105000000020	50	450-500	700	Orange

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved