Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп круглопрядний EXTREEMA ® з оболонкою Cordura ®

Інформація про товар



На відміну від класичних строп, конструкція стропів EXTREEMA ® заснована на технології паралельних волокон, з яких складається ядро.

Ядро стропа EXTREEMA ® виготовлено з 100% високоефективних волокон, таких як Dyneema ® або HMPE. Завдяки цьому стропи в 15 разів міцніше стали за вагою. Порівняння таких же строп, виготовлених з HMPE / Dyneema ® , зі стропами зі сталевих канатів дає зниження ваги до 80% в порівнянні зі сталевими канатами.

При виборі відповідного рукава для вашого стропа важливо враховувати обставини, при яких він буде підніматися. Правильний захист захищає матеріал сердечника від пошкоджень на ранній стадії, але додатково забезпечує належний додатковий захист (на опорних точках, гострих предметах і т.д.).).

Переваги круглопрядний стропів EXTREEMA ® :

- Стропи легкі і прості в обігу, що робить їх надзвичайно ергономічними при підйомі важких вантажів.
- Малий діаметр, в 2,5 рази менше звичайних круглих поліефірних строп.
- D: D до 1: 1 для круглих строп до 160 т, вище D: d=1: 1,5
- Круглі стропи EXTREEMA ® не втомлюються, як стропи зі сталевого дроту
- Менше травм спини і рук, немає гострих країв
- Надзвичайно ергономічний в порівнянні з синтетичними або сталевими канатами
- Більш тривалий термін служби в порівнянні з поліефірними стропами
- Відсутність іржі або корозії, як у сталевих канатів
- Розтяжність менше 1%, тому вона підходить для розрахунку висоти підйому.

Переваги оболонки Dyneema ® : ... *Read more*

Матеріал: 100% Dyneema® або HMPE
Маркування: CE-marked
Температурний режим: -50°C до +70°C

Коефіцієнт запасу міцності: 7:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп круглопрядний EXTREEMA ® з оболонкою Cordura ®

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m
340503000500020	30	5
340504000500020	40	5
340507500500020	75	5
340510000500020	100	5
340512500500020	125	5
340515000500020	150	5
340520000500020	200	5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved