



## Ручний ланцюговий підйомник POWERTEX PCB-S2OLP

### Інформація про товар

#### **POWERTEX**

Ручна ланцюгова таль POWERTEX PCB-S2OLP-високоякісна таль, міцна і проста в експлуатації з ергономічним ручним ланцюгом. Підйомники OLP поставляються на заводі з пристроєм захисту від перевантаження, який обмежує максимальну робочу силу, яку можна використовувати за допомогою ручного ланцюга.

#### Характеристика:

- Кожен підйомник перевіряється динамічним навантаженням 1,5 x WLL перед відправкою з заводу.
- Компактний, легкий дизайн.
- Зірочка оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками для плавної і ефективної роботи
- Безпечно, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Оснащений механізмом захисту від перевантаження OLP (Overload Protection) - блокування підйому при перевищенні значення ок 130% DOR
- Прецизійний відкалібрований несучий ланцюг COROLIM® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу.
- Вертлюги на обох кінцях полегшують осьове позиціонування
- Гаки спроектовані таким чином, що відкриваються при перенавантаженні, а не ламаються
- Гаки оснащені міцними сталевими фіксаторами
- Гаки мають бічні контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- Обладнаний RFID - легке обслуговування і інспекція
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної лебідки
- Керівництво користувача на 14 мовах в комплекті з кожним пристроєм
- Доступні запасні частини

#### Опція:

- Ланцюгова сумка

**Матеріал:** Вся конструкція виготовлена з високоміцної сталі

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва

**Температурний режим:** від -10°C до +50°C

**Покриття:** червона порошкова фарба

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	A B, C D, H min mm	Bara кг
500100050300181	0,5	3	1	PCB-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130 128 22 34 280	9,8
500100050600181	0,5	6	1	PCB-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130 128 22 34 280	9,8
500100100300181	1	3	1	PCB-S2OLP/1000KG PHC	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150 145 26 39 330	11,7
500100100600181	1	6	1	PCB-S2OLP/1000KG PHC	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150 145 26 39 330	12
500100200300181	2	3	1	PCB-S2OLP/2000KG PHC	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	185 175 35 49 385	18,9
500100200600181	2	6	1	PCB-S2OLP/2000KG PHC	8,0 x 24,0	5,0 x 23,7	34,3	185 175 35 49 385	19,5
500100300300181	3	3	2	PCB-S2OLP/3000KG PHC	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	220 158 37 50 510	28,9
500100300600181	3	6	2	PCB-S2OLP/3000KG PHC	7,1 x 21,0	5,0 x 23,7	34,3	220 158 37 50 510	28,9
500100500300181	5	3	2	PCB-S2OLP/5000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	255 183 43 60 615	37,1
500100500600181	5	6	2	PCB-S2OLP/5000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	37,2	255 183 43 60 615	51,05
500100750300181	7,5	3	3	PCB-S2OLP/7500KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	36,8	430 189 47 67 690	50
500100750600181	7,5	6	3	PCB-S2OLP/7500KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	36,8	430 189 47 67 690	66,2
500101000300181	10	3	4	PCB-S2OLP/10000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	360 183 47 65 820	92,8
500101000600181	10	6	4	PCB-S2OLP/10000KG PHC	9,0 x 27,0	5,0 x 23,7	40	360 183 47 65 820	114,4

# Креслення

