Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Таль електрична Серія KITO ER2 Single Speed

Інформація про товар



Електричні ланцюгові талі KITO ER2-це міцні, безпечні і прості у використанні підйомні пристрої. Він має верхні підвісні гаки, литий алюмінієвий корпус, електромагнітне гальмо та ланцюговий контейнер.
Піднімає від 125 кг до 5 тонн.

Стандартна конфігурація:

- 400 В / 50 Гц
- Односкоростное контакторное управління
- CH-Meter: години роботи / кількість запусків
- Ергономічне кнопкове управління
- Верхній і нижній кінцевий вимикач
- Нікельований несучий ланцюг класу 80 (DAT) відповідно до стандарту EN 818-7
- Тепловий щит
- Вуглецева фрикційна муфта

Опція:

- 500 В/ управління контактором
- 230 В / 50 Гц / 60 Гц, 3 фази
- Гумові відбійники для моторизованих візків
- Додаткове механічне гальмо
- Електричний обмежувач перевантаження
- Акустичний сигнал перевантаження
- Дистанційне радіоуправління
- Регулювання змін швидкості
- Кінцевий вимикач рівня
- Сталевий ланцюговий контейнер
- Версії візків: з двигуном, з трансмісією і звичайні

... *Read more*

Примітка: Може також поставлятися з регулятором контроля швидкості, програмованими обмеженнями рівня швидкості та блоком контроля.


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Таль електрична Серія KITO ER2 Single Speed

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Швидкість підйому м\хв	Number of falls	Motor kW	Lifting motor Rating (%ED)	Швидкість підйому м\хв	Class ISO/FEM	Additional weight per 1 m lift	Test load kg	Load chain mm	Вага кг
540101251840064	ER2-001H	0,125	3	14,1	1	0,56	60	14,1	M5/2m	0,42	156	4.3 x 12	27
540100031850064	ER2-003S	0,25	3	9,1	1	0,56	60	9,1	M5/2m	0,42	313	4.3 x 12	27
540100031860064	ER2-003H	0,25	3	13,4	1	0,56	60	13,4	M5/2m	0,81	313	6.0 x 16.8	37
540100051220064	ER2-005L	0,5	3	3,8	1	0,9	60	3,8	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	33
540100051870064	ER2-005S	0,5	3	7,3	1	0,56	60	7,3	M5/2m	0,81	625	6.0 x 16.8	37
540100101880064	ER2-010L	1	3	3,5	1	0,9	60	3,5	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	47
540100101890064	ER2-010S	1	3	7,1	1	0,9	60	7,1	M5/2m	1,33	1 250	7.7 x 21.5	54
540100161270064	ER2-016S	1,6	3	4,5	1	1,8	60	4,5	M5/2m	2,3	2 000	10.2 x 28.5	72
540100201800064	ER2-020L	2	3	3,7	1	1,8	60	3,7	M4/1Am	2,3	2 500	10.2 x 28.5	73
540100201410064	ER2-020S	2	3	7	1	3,5	60	7	M4/1Am	2,3	3 130	10.2 x 28.5	91
540100251910064	ER2-025S	2,5	3	5,7	1	3,5	60	5,7	M4/1Am	2,8	4 000	11.2 x 31.3	104
540100322920064	ER2-032S	3,2	3	4,4	2	3,5	60	4,4	M4/1Am	4,7	6 250	10.2 x 28.5	107
540100502810064	ER2-050S	5	3	2,9	2	3,5	60	2,9	M4/1Am	5,6	-	11.2 x 31.3	132

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved