Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Таль ручна ланцюгова

Інформація про товар



Високоякісний підйомник, міцний і простий у використанні з ергономічним ручним ланцюгом. Максимальне навантаження досягається за допомогою невеликої ручної сили. Стандартні висоти підйому-3 м і 6 м.Інші висоти підйому також доступні за запитом.

Функціональність:

- Компактний і легкий дизайн.
- Кожен підйомник піддається динамічному випробуванню 1,5 x вантажопідйомність, перш ніж покинути завод.
- Зірочка і приводний вал підтримуються голчастим підшипником і підшипником ковзання всередині, щоб забезпечити плавну і ефективну роботу.
- Безпечне, добре покрите автоматичне гальмо реакції навантаження.
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека відповідно до вимог стандарту EN 13157).
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний антикорозійний захист і низький робочий об'єм.
- Обертові гачки на обох кінцях полегшують позиціонування під час роботи.
- Гачки призначені для того, щоб вони відкривалися при перевантаженні, а не ламалися.
- Гачки оснащені міцними сталевими засувками.
- Гачки мають контрольні точки деформації, вирізані збоку для виявлення перевантаження і визначення зносу.
- Оснащений RFID (чіп) для зручності обслуговування і управління, HF -13,56 МГц.
- Сертифікати та декларація відповідності додаються до кожної лебідки.
- Запасні частини доступні

... *Read more*

Матеріал: Міцні сталеві матеріали
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Покриття: Корпус з порошковим покриттям помаранчевого кольору і оцинкованими елементами
Стандарт: EN 13157
Примітка: оснащений RFID


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Таль ручна ланцюгова

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Load chain mm	A мм	B мм	C мм	D мм	H мм	Вага кг
5001KTHA250	0,25	3	1	4 x 12	108	106	20	30	260	6,5
5001KTHA2506	0,25	6	1	4 x 12	108	106	20	30	260	7,55
5001KTHA500	0,5	3	1	5 x 15	130	128	22	34	280	9,8
5001KTHA5006	0,5	6	1	5 x 15	130	128	22	34	280	11,4
5001KTHA1000	1	3	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	13,3
5001KTHA10006	1	6	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	15,9
5001KTHA10007	1	7	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	16,77
5001KTHA2000	2	3	1	8 x 24	185	175	35	49	385	22,1
5001KTHA20006	2	6	1	8 x 24	185	175	35	49	385	25,3
5001KTHA20007	2	7	1	8 x 24	185	175	35	49	385	26,37
5001KTHA3000	3	3	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	27,3
5001KTHA30006	3	6	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	33,9
5001KTHA5000	5	3	2	9 x 27	255	183	43	60	615	42,4
5001KTHA50006	5	6	2	9 x 27	255	183	43	60	615	53,2
5001KTHA50008	5	8	2	9 x 27	255	183	43	60	615	58,73
5001KTHA10000	10	6	4	9 x 27	360	183	47	65	820	115,4
5001KTHA20000	20	8	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	200
5001KTHA2000010	20	10	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	210

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved