



Таль ручна ланцюгова

Інформація про товар

Високоякісний підйомник, міцний і простий у використанні з ергономічним ручним ланцюгом. Максимальне навантаження досягається за допомогою невеликої ручної сили. Стандартні висоти підйому-3 м і 6 м. Інші висоти підйому також доступні за запитом.

Функціональність:

- Компактний і легкий дизайн.
- Кожен підйомник піддається динамічному випробуванню 1,5 x вантажопідйомність, перш ніж покинути завод.
- Зірочка і приводний вал підтримуються голчастим підшипником і підшипником ковзання всередині, щоб забезпечити плавну і ефективну роботу.
- Безпечно, добре покрите автоматичне гальмо реакції навантаження.
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека відповідно до вимог стандарту EN 13157).
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний антикорозійний захист і низький робочий об'єм.
- Обертові гачки на обох кінцях полегшують позиціонування під час роботи.
- Гачки призначені для того, щоб вони відкривалися при перевантаженні, а не ламалися.
- Гачки оснащені міцними сталевими засувками.
- Гачки мають контрольні точки деформації, вирізані збоку для виявлення перевантаження і визначення зносу.
- Оснащений RFID (чип) для зручності обслуговування і управління, HF -13,56 МГц.
- Сертифікати та декларація відповідності додаються до кожної лебідки.
- Запасні частини доступні.
- За запитом надаються інші підйомні висоти.
- Довжина ручної ланцюга завжди така ж, як і висота підйому.

Матеріал: Міцні сталеві матеріали

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Покриття: Корпус з порошковим покриттям помаранчевого кольору і оцинкованими елементами

Стандарт: EN 13157

Примітка: оснащений RFID

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Load chain mm	A мм	B мм	C мм	D, мм	H, мм	Вага кг
500100030300120	0,25	3	1	4 x 12	108	106	20	30	260	6,5
500100030600120	0,25	6	1	4 x 12	108	106	20	30	260	7,55
500100050300120	0,5	3	1	5 x 15	130	128	22	34	280	9,8
500100050600120	0,5	6	1	5 x 15	130	128	22	34	280	11,4
500100100300120	1	3	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	13,3
500100100600120	1	6	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	15,9
500100100700120	1	7	1	6,3 x 19	150	142	26	39	330	16,77
500100200300120	2	3	1	8 x 24	185	175	35	49	385	22,1
500100200600120	2	6	1	8 x 24	185	175	35	49	385	25,3
500100200700120	2	7	1	8 x 24	185	175	35	49	385	26,37
500100300300120	3	3	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	27,3
500100300600120	3	6	2	7,1 x 21	220	158	37	50	510	33,9
500100500300120	5	3	2	9 x 27	255	183	43	60	615	42,4
500100500600120	5	6	2	9 x 27	255	183	43	60	615	53,2
500100500800120	5	8	2	9 x 27	255	183	43	60	615	58,73
500101000600120	10	6	4	9 x 27	360	183	47	65	820	115,4
500102000800120	20	8	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	200
500102001000120	20	10	8	9 x 27	577	183	75	90	1 060	210

Креслення

