Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TSEU-A

Інформація про товар



Для підйому і транспортування сталевих листів і конструкцій з усіх позицій (горизонтальних, вертикальних і бокових). Спарена підйомна дужка. Отвір затискного пристрою від 0 до 95 мм. Регулюється кроками 30 мм.

Характеристики:

· Тільки 1 затискач потрібен для різних видів робіт. Такий самий затискач можна використовувати, якщо необхідний великий отвір затискного отвору.

· Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами

· Спарена підйомна дужка гарантує стискання в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 °.

· Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 °. Будь ласка, перевірте зниження граничного робочого навантаження нижче

· Довгі пластини можуть бути підняті без використання розпірної балки при використанні двох затискачів на двох ніжних ланцюгових стропах

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Стандарт з 2 точками опору для додаткової сили затиску

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний зварний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE
Стандарт: EN 13155
Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 HB, 1166 N/mm2)
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TSEU-A

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	W мм	X мм	Y мм	V мм	Вага кг
502100302430620	3 TSEU-A	3	0-95	79	70	373	51	77	16	183-243	10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved