Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TS-R

Інформація про товар



Затискач для вертикального підйому і транспортування пластин і конструкцій з нержавіючої сталі. Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі. Важіль корпусу та замка нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем.

Характеристики:

· Шворінь і кулачок виготовлені з нержавіючої сталі

· Важіль корпусу і замок нікельовані, щоб запобігти корозії через забруднення вуглецем

· TSU-R/TSEU-R поставляються зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами

· TS-R / TSE-R постачається зі стандартною підйомною скобою

· Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.

· Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

· Високоякісний, надміцний зварний корпус

· Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття затискного пристрою та маркування CE
Покриття: нікельоване
Стандарт: EN 13155
Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 30 HrC
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TS-R

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
502100080130634	0.75 TS-R	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
502100080130630	0.75 TSU-R	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
502100100250634	1 TSE-R	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
502100100250630	1 TSEU-R	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8
502100200350634	2 TSE-R	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100200350630	2 TSEU-R	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100300350634	3 TSE-R	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
502100300350630	3 TSEU-R	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
502100450450634	4.5 TSE-R	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	20	16
502100450450630	4,5 TSEU-R	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
502100600500634	6 TSE-R	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
502100600500630	6 TSEU-R	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24
502100750550634	7.5 TSE-R	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
502100750550630	7,5 TSEU-R	7,5	0-55	114	78	560	267	70	86	32	28

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved