Вертикальний підйомний затискач TSMP/TSEMP/STSMP

Інформація про товар

Затискач для вертикального підйому, транспортування і повороту будь яких сталевих листів і конструкцій. Затискач оснащений тристоронньою шарнірною системою підвіски для гнучкого підйому та збільшення вильоту. Моделі TSEMP / STSMP поставляються зі збільшеним отвором затискного пристрою.

Характеристики:

- Тристороння шарнірна система підвіски
- Користуйтесь усіма перевагами затискачів TS з подовженим виносом та гнучкістю підйому
- При кріпленні до опорного фланца зафіксованого вантажу (так звана розпорка) затискач збереже свою гнучкість і ланцюг не потрібен
- Завдяки довжині тристоронньої шарнірної системи, затискач може бути опущений нижче між вертикальними листами або конструкціями
- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155
Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 Н/мм2)
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг
502100080130590	0.75 TSMP	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
502100100250590	1 TSEMP	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
502100200350590	2 TSEMP*	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100300350590	3 TSEMP*	3	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
502100450450590	4.5 TSEMP	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
502100600320590	6 TSMP	6	0-32	114	75	760	225	78	78	20	24
502100600500590	6 TSEMP	6	0-50	114	75	760	259	82	78	20	25,5
502100600900590	6 STSMP	6	40-90	114	75	756	275	70	78	20	26
502100750400590	7.5 TSMP	7,5	0-40	111	75	800	246	76	82	20	29
502100750550590	7.5 TSEMP	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5
502100751000590	7.5 STSMP	7,5	50-100	111	75	695	312	70	86	20	31,5
502100900550590	9 TSMP	9	0-55	111	75	792	267	70	86	20	31
502100901000590	9 STSMP	9	50-100	111	75	792	312	70	86	20	32,5

Креслення