Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TSHPU

Інформація про товар



Затискач для вертикального підйому, обробки та транспортування суднобудівних конструкцій Holland Profile (HP) з усіх позицій. Підйом довгих секцій слід робити за допомогою розпорки.

Характеристики:

· Зі спареною підйомною скобою для універсальної гнучкості підйому під різними кутами

· Спарена підйомна дужка гарантує зчеплення тиску в кожному положенні, навіть при бічному навантаженні до 90 градусів. Зверніть увагу на меншу вантажопідйомність при підйомі під кутом вище 45 градусів

· Легке оброблення заготовок в токарному верстаті та поза ним через додаткові невеликі W-розміри (ширина)

· Стандарт з 2 точками опори для додаткової потужної сили затиску

- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при вертикальному підйомі і зниженні навантаження.
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

- Високоякісний, надміцний зварний корпус

Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом
... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, відповідно до стандарту EN 13155, маркування граничне робоче навантаження, розкриття затискного пристрою
Стандарт: EN 13155
Примітка: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TSHPU

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
502100300350650	3 TSHPU	3	0-35	93	70	369	182	58	54	16	8
502100500450650	5 TSHPU	5	0-45	110	70	434	228	58	86	20	17,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved