Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TSHP/TSHP-A

Інформація про товар



Затискач для вертикального підйому, обробки та транспортування суднобудівних конструкцій Holland Profile (HP), сталевих пластин і конструкцій. Також може бути використаний в якості «великого затискного пристрою». Підйом довгих секцій слід робити за допомогою розпорки.

Модель TSHP: Стандартний затискач

Модель TSHP-A: Оснащений регульованим отвором затискного пристрою.

Харктеристики:

· Стандарт з 3 точками опори для додаткової потужної сили затиску

· Легке оброблення заготовок в токарному верстаті та поза ним через додаткові невеликі W-розміри (ширина)

· Полегшена конструкція для зручної експлуатації

- Високоякісний, надміцний зварний корпус
- Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при підйомі і зниженні навантаження.
- Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
- Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом

... Read more

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE
Температурний режим: від -40°C до +100°C
Стандарт: EN 13155
Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HrC (345 Hb, 1166 H/мм2)
Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Вертикальний підйомний затискач TSHP/TSHP-A

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
502100100800640	1 TSHP	1	0-80	207	70	520	257	41	68	17	19
502100151550640	1.5 TSHP-A	1,5	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18
502100150800640	1.5 TSHP	1,5	0-80	207	70	520	257	41	68	16	19

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved