



Вертикальний підйомний затискач TSHP/TSHP-A

Інформація про товар

Затискач для вертикального підйому, обробки та транспортування суднобудівних конструкцій Holland Profile (HP), сталевих пластин і конструкцій. Також може бути використаний в якості «великого затискного пристрою». Підйом довгих секцій слід робити за допомогою розпорки.

Модель TSHP: Стандартний затискач

Модель TSHP-A: Оснащений регульованим отвором затискного пристрою.

Характеристики:

- Стандарт з 3 точками опори для додаткової потужної сили затиску
- Легке оброблення заготовок в токарному верстаті та поза ним через додаткові невеликі W-розміри (ширина)
- Полегшена конструкція для зручної експлуатації
 - Високоякісний, надміцний зварний корпус
 - Завжди оснащений механізмом безпеки, який гарантує, що затиск не буде ковзати при підйомі і зниженні навантаження.
 - Затискач замикається як в закритих, так і у відкритих положеннях
 - Простота в обслуговуванні, проста в заміні деталей, які доступні за запитом.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття затискного пристрою та маркування CE

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

Примітка: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм²)

Увага: мінімальне навантаження 10% від граничного робочого навантаження

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Вага кг
502100100800640	1 TSHP	1	0-80	207	70	520	257	41	68	17	19
502100151550640	1.5 TSHP-A	1,5	0-155	160	70	523	256-333	62	66	16	18
502100150800640	1.5 TSHP	1,5	0-80	207	70	520	257	41	68	16	19

Креслення

