

## Горизонтальний захоплювач для труб TTL

### Інформація про товар



Затискач для горизонтального підйому і транспортування товкостінних, товстостінних труб, пачок труб, рулонів і інших твердих круглих вантажів. Затиск фіксується у відкритому положенні. Для виконання підйому оператор повинен активувати ручку і утримувати її, поки сила на підйомному вушку йде вгору. При укладанні вантажу затиск автоматично закривається.

#### Характеристики:

- Полегшена конструкція для легкого переміщення
- Високо якісний надміцний зварений корпус
- Може бути поставлений із захистом для запобігання пошкодження вантажу.
- Більші показники ГРН або відкриття затискного пристрою – за запитом [... Read more](#)

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, вантажопідйомність, розкриття лещат та маркування CE

**Температурний режим:** від -40°C до +100°C.

**Стандарт:** EN 13155

## Горизонтальний захоплювач для труб TTL

### Креслення



### Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	R мм	T мм	U min-max мм	V min-max мм	X мм	Y мм	Вага кг
502100051140810	0.5 TTL	0,5	48.3-114.3	48.3-114.3	45	300-400	146-207	47	15	4,5
502100102190810	1 TTL	1	114.3-219.1	114.3-219.1	45	430-615	110-170	47	15	9
502100203680810	2 TTL	2	219.1-368	219.1-368	64	670-955	225-320	56	16	31
502100305080810	3 TTL	3	368-508	368-508	64	875-1165	590-710	56	16	39