

Захоплювач горизонтальний TDH

Інформація про товар



Полегшений високоміцний затискач для безпечного та легкого підйому листів які згинаються або деформуються під час підйому.

Горизонтальний захоплювач TDH повинен застосовуватись завжди в парі (або декілька пар)

... [Read more](#)

Особливості: • Компактна конструкція і висока вантажопідйомність • Полегшена конструкція для легкого переміщення • Високо якісний надміцний зварений корпус

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE

Температурний режим: від -40°C до +100°C


Стандарт: EN 13155

Примітка: завжди використовується в парі (або декількома парами)

Увага: рівень твердості поверхні матеріалу не повинен перевищувати 37 HRC (345 Hb, 1166 Н/мм²)

Захоплювач горизонтальний TDH

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Jaw width мм	H мм	S мм	T мм	U мм	V мм	W мм	X мм	Y мм	Вага кг
502100100150690	1 TDH	1	0-15	13,5	99	22,5	167	140	10	65	15	2,5
502100200350690	2 TDH	2	0-35	14	114	26	233	180	20	80	15	8
502100400500690	4 TDH	4	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18
502100600500690	6 TDH	6	0-50	25	129	40	304	235	30	130	20	18