

Затискач гвинтовий для двотаврових балок

Інформація про товар



Високоякісна ручка для двотаврових балок, дозволяє вам прикріпити лебідку до балки, але також відмінно підходить для підйому всіх типів балок, припускаючи, що вона підходить для роботи щелеп. Ергономіка роботи, а також універсальність застосування роблять пропоновану ручку такою незвичайною.

Основні переваги:

- Універсальність застосування-відмінно підходить для підйому і з'єднання лебідок з двотавровими двигунами.
- Загальна універсальність-підходить для будь-якого типу двотаврових балок (INP, IPE, НЕВ, НЕА), робочий діапазон щелеп, доступний в специфікації.
- Твердий матеріал, з якого зроблена ручка - сталь.
- Відповідає всім вимогам стандартів ЄС і стандартів.
- Завжди поставляється з декларацією відповідності.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked


Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 13155

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Затискач гвинтовий для двотаврових балок

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width	A мм	B мм	C мм	E мм	Вага кг
502300102300390	1	75-220	75-260	180-360	64	215	3,8
502300202300390	2	75-220	75-260	180-3360	74	215	4,6
502300303200390	3	80-320	80-354	235-490	103	260	9
502300503550390	5	80-320	90-354	235-490	110	260	11
502301003500390	10	90-320	80-365	320-505	120	260	16