

## Затискач гвинтовий для двотаврових балок

### Інформація про товар



Високоякісна ручка для двотаврових балок, дозволяє вам прикріпити лебідку до балки, але також відмінно підходить для підйому всіх типів балок, припускаючи, що вона підходить для роботи щелеп. Ергономіка роботи, а також універсальність застосування роблять пропоновану ручку такою незвичайною.

Основні переваги:

- Універсальність застосування-відмінно підходить для підйому і з'єднання лебідок з двотавровими двигунами.
- Загальна універсальність-підходить для будь-якого типу двотаврових балок (INP, IPE, НЕВ, НЕА), робочий діапазон щелеп, доступний в специфікації.
- Твердий матеріал, з якого зроблена ручка - сталь.
- Відповідає всім вимогам стандартів ЄС і стандартів.
- Завжди поставляється з декларацією відповідності.

... [Read more](#)

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked


**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 13155

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Затискач гвинтовий для двотаврових балок

### Креслення



### Technical data

| Код товару      | Вантажопідйомність<br>тон | Beam width | A мм   | B мм     | C мм | E мм | Вага<br>кг |
|-----------------|---------------------------|------------|--------|----------|------|------|------------|
| 502300102300390 | 1                         | 75-220     | 75-260 | 180-360  | 64   | 215  | 3,8        |
| 502300202300390 | 2                         | 75-220     | 75-260 | 180-3360 | 74   | 215  | 4,6        |
| 502300303200390 | 3                         | 80-320     | 80-354 | 235-490  | 103  | 260  | 9          |
| 502300503550390 | 5                         | 80-320     | 90-354 | 235-490  | 110  | 260  | 11         |
| 502301003500390 | 10                        | 90-320     | 80-365 | 320-505  | 120  | 260  | 16         |