

Візок з ланцюговим приводом

Інформація про товар



Високоякісний ручний ланцюговий візок Siva забезпечує максимальний комфорт при переміщенні та встановленні вантажу. Несучі колеса забезпечують виняткову легкість в натисканні. До пропонованих вам візків можна легко прикріпити ручні, електричні або пневматичні лебідки, з'єднавши їх скобами або безпосередньо верхнім гаком з вухом візка. Завдяки високоякісним використовуваним матеріалам, візок відрізняється тривалим терміном служби.

Основні переваги:

- Простота у використанні.
- Зручний ланцюг для управління візком-значно підвищує комфорт роботи.
- Проста міцна конструкція.
- Універсальність застосування-Підходить для будь-якої двотаврової балки, якщо - вона знаходиться в межах робочого діапазону.
- Великий радіус кола (радіус повороту) - в залежності від моделі в діапазоні від 0,9-1,4 м (подробіці в технічній специфікації).
- Відповідність стандартам європейського стандарту.
- Всі візки мають маркування CE.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked


Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 13157

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Візок з ланцюговим приводом

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width мм	Minimum radius mm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	Вага кг
502600102200130	1	58-220	700	353,5	238	183	17	31	~3	68	95	37	12,5
502600202200130	2	66-220	900	362	277	208	20	31	~3	80	108	48	17
502600302200130	3	74-220	1 200	406,5	324	249	26	31	~3	100	131	56	28
502600502200130	5	90-220	1 000	434,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	65	45
502601002030130	10	125-203	1 300	487,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	120	93
502602002030130	20	136-203	4 700	523	642	622	110	54	~5	-	-	150	247,5