

## Таль ручна

### Інформація про товар



Візок для IPE і Т балок. Колеса оснащені змащеними шарикопідшипниками. Підйомник можна прикріпити безпосередньо до візкового вуха за допомогою гака або ланки. Сертифікат випробування та Декларація відповідності, додається з кожним продуктом.

[... Read more](#)

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -10°C - (+)50°C


**Покриття:** Фарбований, жовтий

**Стандарт:** EN 13157

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Таль ручна

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width мм	Minimum radius mm	B мм	D, мм	E мм	F мм	G, мм	H, мм	J мм	K мм	L мм	Mmm мм	Вага кг
502500052200200	0,5	55-220	500	285	3	40	12,5	25	80	198	158	55	28	5
502500102200200	1	58-220	700	300	3	31	17	29	96	238	183	68	37	8,8
502500103050200	1	58-305	700	238	3	31	17	29	96	-	183	68	37	9,3
502500202200200	2	66-220	900	300	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14
502500203050200	2	66-305	900	405	3	31	20	36	110	277	208	80	48	14,8
502500302200200	3	74-220	1 200	328	3	31	26	46	132	324	249	100	56	23
502500303050200	3	74-305	1 200	429	~3	31	26	46	132	324	249	100	56	24,1
502500502200200	5	90-220	1 000	354	5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	40
502500503050200	5	90-305	1 000	435	~5	40	28	52	155	373	296,5	120	65	41,1