


Лінійна траверса тип 6650

Інформація про товар



CERTEX

Загальні: Траверси мають високу точку коливань, що призводить до хорошого балансування. У таблиці наведено лише кілька прикладів доступних розмірів і наведені розміри, навантаження і вага. Інші довжини та робочі навантаження можуть бути виготовлені відповідно до вимог замовника. Всі траверси поставляються в комплекті з двотактною підвіскою і шаклами відповідно до таблиці. Балки можуть бути оснащені іншими аксесуарами, такими як гачки, мотузкові стропи, ланцюгові стропи або тканинні стропи. Будь ласка, ознайомтеся з нашим описом у вступі до цього розділу про підйомні балки.

Конструкція: легка зварна конструкція трубчастої балки для хорошої жорсткості кручення.

Протестовано: 1.5 x WLL

[... Read more](#)


Матеріал: Балка і лист виготовлені з високоміцної конструкційної сталі.

Маркування: Допустиме навантаження і маркування CE

Покриття: жовтого кольору

Лінійна траверса тип 6650

Креслення



Technical data

Код товару	Довжина м	Вантажопідйомність тн
62056650020XXX	1-6	2
62056650040XXX	1-6	4
62056650060XXX	1-6	5
62056650100XXX	1-6	10
62056650150XXX	1-6	15
62056650200XXX	1-6	20
62056650250XXX	1-6	25
62056650YYYXXX	1-6	>25 Ton