Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Траверса для навантажувачів

Інформація про товар



При роботі з навантажувачем часто виникає необхідність в підйомі в одній точці, використовуючи як вилку, так і повну вантажопідйомність вилочного навантажувача. Наш вилочний навантажувач-це просте рішення, оскільки його можна швидко закріпити на вилках без необхідності механічного замикання. Стійка, що полегшує прийом і повернення балки (зберігання), може бути виготовлена на замовлення.

Конструкція: пластина з звареними опорними пластинами. Фрикційна гума під пластинами запобігає ковзанню під час завантаження. Модель 6702 має великі отвори для вантажівок зі стабілізуючими ніжками. Балка поставляється в комплекті з сережкою і поворотним гаком безпеки

Протестовано: навантаження 2 x вантажопідйомність

... *Read more*

Матеріал: Високоміцна конструкційна сталь.
Маркування: CE-mark, Максимальне навантаження
Покриття: жовтого кольору

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Траверса для навантажувачів

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	G мм	H мм	L мм	Вага кг
622167000209	6702	2	92	220	50	340	180	7
622167000309	6703	3	72	165	100	385	450	12
622167000509	6705	5	72	165	100	425	450	16
622167000809	6708	8	92	200	120	535	550	60

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved