Алюмінієвий циліндр HAC H

Інформація про товар

Загальна інформація:
- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: подвійний
- Тип обертання: гідравлічний
- Асортимент більше 24 моделей з різними тоннажами і довжиною ходу
- Duo Power Ring; ущільнення і підшипник для тривалого терміну служби
- Спеціально покритий шток з анодованим шаром
- XL Saddle + захищає оправку і обмежує ексцентрикові навантаження
- Майже всі приводи мають ручку

Стандарт поставляється з:
- Охоплююча з'єднувальна частина
- Плоске сідло

Доступні на замовлення:
- Приводи, виготовлені відповідно до специфікації замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори бази
- Сталева пластина для захисту дна циліндра

Додаткова інформація:
Такий же міцний, хоча і на 50% легше свого сталевого аналога. Це дозволяє одному користувачеві легше і безпечніше піднімати більш важкі вантажі. Алюмінієві циліндри є простими у використанні і альтернативою сталевим. Вони повинні витримувати весь термін служби в середніх навантаженнях, пов'язаних з підйомом важких вантажів. Тим не менш, алюмінієві циліндри не повинні використовуватися в умовах з високим робочим циклом.

Алюмінієві циліндри, що поставляються компанією Holmatro, призначені для безпечної витримки до 5000 циклів при максимальному робочому тиску.

Матеріал: Алюміній

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	stroke length mm	Closed height mm	required oil cc	Вага кг
45050123H	HAC 30 H 5	30	50	197	166	6,9
45050121H	HAC 30 H 10	30	100	247	332	8,5
45050122H	HAC 30 H 15	30	150	297	497	10,2
45050126H	HAC 50 H 5	50	50	201	192	9,5
45050124H	HAC 50 H 10	50	100	251	385	11,5
45050125H	HAC 50 H 15	50	150	301	577	13,3
45050117H	HAC 100 H 5	100	50	246	433	19,7
45050115H	HAC 100 H 10	100	100	296	865	23
45050116H	HAC 100 H 15	100	150	346	1 298	26,8
45050120H	HAC 150 H 5	150	50	248	613	27,7
45050118H	HAC 150 H 10	150	100	298	1 227	32,3
45050119H	HAC 150 H 15	150	150	348	1 840	38

Креслення