

## Циліндр з гравітаційним поворотом HJ G

### Інформація про товар



#### Загальна інформація:

- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: Одиночний
- Тип повернення: гравітаційний
- Можливість використання на всіх позиціях
- Захист від викиду поршня
- Плоске сидло. Він запобігає пошкодженню поршня і легко замінюється на похиле сидло.

#### Стандартно поставляється з:

- Роз'єм High Flow а 118
- плоске сидло

#### Доступно на замовлення:

- Приводи, виготовлені відповідно до специфікацій замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори в основі

**Матеріал:** Сталь

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	stroke length mm	Closed height mm	required oil cc	Тип	Вага кг
5211100112073	HJ 50 G 6	50	60	142	425	-	12,5
5211100112035	HJ 50 G 15	50	150	282	1 064	I2	27
5211100112036	HJ 50 G 30	50	300	463	2 127	I2	39,5
5211100112093	HJ 100 G 6	100	60	158	860	I2	29
5211100112039	HJ 100 G 15	100	150	309	2 145	I1  mm	51
5211100112040	HJ 100 G 30	100	300	497	4 290	I1  mm	82
5211100112046	HJ 150 G 15	150	150	317	3 207	I1  mm	74,6
5211100112047	HJ 150 G 30	150	300	502	6 414	I1  mm	125,3
5211100112048	HJ 200 G 15	200	150	327	4 253	I1  mm	120
5211100112049	HJ 200 G 30	200	300	507	8 505	I1  mm	184
5211100112050	HJ 300 G 15	300	150	382	6 225	I1  mm	238
5211100112099	HJ 300 G 30	300	300	547	12 450	I1  mm	257

# Креслення

