Циліндр з контргайкою з гравітаційним поворотом HJ G SN

Інформація про товар



Загальна інформація:
- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: Одиночний
- Тип повернення: гравітаційний
- Можливість використання на всіх позиціях
- Безпечний завдяки механічному блокуванню навантаження
- Підходить для тривалих навантажень
- Плоске сідло. Він запобігає пошкодженню поршня і легко замінюється на похиле сідло.

Стандартно поставляється з:
- Роз'єм High Flow a 118
- плоске сідло

Доступно на замовлення:
- Приводи, виготовлені відповідно до специфікацій замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори в основі

... *Read more*

Матеріал: Сталь


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Циліндр з контргайкою з гравітаційним поворотом HJ G SN

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Тип	Stroke mm	Closed height mm	required oil cc	Capacity kN/t	Вага кг
5211100082001	HJ 50 G 15 SN	50	I2	150	307	1 065	510.3 / 52	34
5211100082000	HJ 100 G 15 SN	100	I1	150	323	2 150	1029.3 / 105	71
5211100112136	HJ 150 G 15 SN	150	I1	150	363	3 207	1538.9 / 156.9	101
5211100112083	HJ 250 G 15 SN	150	I1	150	385	5 195	2493.8 / 254.3	180

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved