

## Циліндр з контргайкою з гравітаційним поворотом HJ G SN

### Інформація про товар



#### Загальна інформація:

- Макс. робочий тиск: 720 бар / 72 МПа
- Тип дії: Одиночний
- Тип повернення: гравітаційний
- Можливість використання на всіх позиціях
- Безпечний завдяки механічному блокуванню навантаження
- Підходить для тривалих навантажень
- Плоске сидло. Він запобігає пошкодженню поршня і легко замінюється на похиле сидло.

#### Стандартно поставляється з:

- Роз'єм High Flow a 118
- плоске сидло

#### Доступно на замовлення:


- Приводи, виготовлені відповідно до специфікацій замовника
- Різьблення фланця
- Монтажні отвори в основі

[... Read more](#)

**Матеріал:** Сталь

## Циліндр з контргайкою з гравітаційним поворотом HJ G SN

### Креслення



### Technical data

| Код товару    | Код            | Вантажопідйомність<br>тон | Тип | Stroke<br>mm | Closed height<br>mm | required oil cc | Capacity<br>kN/t | Вага<br>кг |
|---------------|----------------|---------------------------|-----|--------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|
| 5211100082001 | HJ 50 G 15 SN  | 50                        | I2  | 150          | 307                 | 1 065           | 510.3 / 52       | 34         |
| 5211100082000 | HJ 100 G 15 SN | 100                       | I1  | 150          | 323                 | 2 150           | 1029.3 / 105     | 71         |
| 5211100112136 | HJ 150 G 15 SN | 150                       | I1  | 150          | 363                 | 3 207           | 1538.9 / 156.9   | 101        |
| 5211100112083 | HJ 250 G 15 SN | 150                       | I1  | 150          | 385                 | 5 195           | 2493.8 / 254.3   | 180        |